Műszaki ismertető

StoPma KAT 300

PMMA katalizátor StoPma erkély- és parkolóház-rendszerekhez

Jellemzés

Alkalmazási terület	• kültér
Tulajdonságok	• dibenzoil-peroxid (50%-os) • gyors kötés • felhasználható 0°C és 30°C között
Sajátosságok/megjegyzések	• Tároláskor ne érintkezzen fémekkel.

Műszaki adatok

Jellemző	Szabvány/vizsgálati előírás	Érték/egység	Megjegyzés
Térfogatsűrűség		0,64 g/cm^3	

A megadott jellemzők átlagos, illetve körülbelüli értékek. Termékeinkben természetes nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szállítmányok esetében csekély mértékben eltérőek lehetnek a tényleges értékek, ami azonban nem befolyásolja a termék alkalmasságát.

Kivitelezés

Feldolgozási hőmérséklet

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: 0°C
Feldolgozásii hőmérséklet felső határa: +30°C

Keverési arány

A szüksége katalizátormennyiség függ az anyag és az aljzat hőmérsékletétől.

A keverési arányokat az adott törzskomponens műszaki adatlapja tartalmazza.

Alul- vagy túladagolás jelentős mértékű reakciós hibákhoz vezethet.

A StoPma KAT 300 kis mértékű túladagolása következtében csökken az anyag felhasználhatósági ideje és a kötési idő, és megemelkedik a reakciós hőmérséklet.

A pontos adagolás érdekében nagy pontosságú digitális mérleg használatát javasoljuk.

Alternatív megoldásként volumetrikus adagolás is alkalmazható
1 cm^3 (1 ml) = 0,64 g

Keverés	A törzskomponenst keverje fel alaposan, így a paraffin egyenletesen eloszlik. A StoDivers ST sűrítőanyagot a katalizátor hozzáadása előtt kell hozzákeverni az alapkomponenshez, majd homogenizálni. Ezt követően adja hozzá a pontosan kimért katalizátormennyiséget. Lassú fordulatú keverőszárral (max. 300 ford./perc) keverje el benne alaposan. Keverje legalább 1 percig. Azonnal felhasználandó.

Szállítás

Csomagolás	karton		
	Cikkszám	**Megnevezés**	**Kiszerelés**
	09325-003	StoPma KAT 300 V2	2 kg-os karton

Raktározás

Raktározási körülmények	Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen, 25°C alatti hőmérsékleten.
Raktározási idő	Eredeti csomagolásban ...- ig (lásd a csomagoláson).

Jelölés

GIS-KÓD	A GISBAU ehhez a termékhez még nem állapított meg GIS kódot.
Biztonság	A hatályos uniós irányelv értelmében a termék jelölésköteles. Első vásárláskor EK-biztonsági adatlapot adunk. Kérjük, tartsa be a termék kezelésével, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos tájékoztatást.

Műszaki ismertető
StoPma KAT 300

Különleges tudnivalók

A jelen műszaki adatlapban szereplő információk, illetve adatok a szokásos felhasználási cél, illetve az arra való alkalmasság biztosítását szolgálják meglévő tapasztalataink és ismereteink alapján. Nem mentesítik azokban a felhasználót az alkalmasság és a felhasználás saját felelősségre történő vizsgálata alól.
A jelen műszaki adatlapban nem megnevezett felhasználás csak egyeztetés alapján megengedett. Jóváhagyás hiányában a felhasználás saját felelősségre történik. Ez a szabály különösen vonatkozik a más termékekkel történő együttes alkalmazásra.

Új műszaki adatlap kiadása esetén minden addigi műszaki adatlap érvényét veszti. A mindenkori aktuális dokumentum megtalálható az interneten.

Sto Építőanyag Kft
HU - 2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 17.

Tel.: +36 24 510 210
Fax: +36 24 490 770
info.hu@sto.com
www.sto.hu